

EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM

együttes rendelet és a

89/106/EEC EK irányelvvel és a 99/93/EC (M101) és 98/436/EC (M/122) számú irányadó dokumentumok alapján.

A nyilatkozat igazolja, hogy az alábbi termékeket a nyilatkozat kiadásakor az EN 14342:2005+A1:2008 számú harmonizált szabvány szerint gyártották.

A termék előállítója rendelkezik a szükséges színvonalú üzemi gyártás ellenőrzési rendszerrel.

A tömörfa parketták mindenben megegyeznek a vizsgált típus mintával.

Az Építési termék gyártója: Terra Da BOSCO Kft., 9831 Bérbaltavár, Béke u. 3.

Tel: 0036 70/618-2683

Azonosító:

A termék típusa, megjelölése, rendeltetése, azonosító adatai: A csaphornyos, lamella és ipari parketták tömör keménylombos fajokból készültek, felületkezelés nélküli kivételben.

A megfelelés igazolás módzata.

A 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet a 4. számú melléklet 2. pont, ii)

harmadik lehetőség (4) szerint - a termék első típusvizsgálata a gyártó által

- gyártásellenőrzés a gyártó által

A termék első típusvizsgálatát végezte: Terra Da BOSCO Kft., 9831 Bérbaltavár, Béke u. 3. megbízása szerint.

Az első típusvizsgálati jelentés azonosító számai. Nr. 3/2010

Nr.: 4/2010

A gyártás ellenőrzése: Üzemi Gyártásellenőrzés. (ÜGYE)

A termékcsoport felhasználási területe. Lakóházak, nyaralók, ha a tervezési feltételek megengedik, ipari és egyéb létesítmények.

 EN 14342:2005+A1:2008	 EN 14342:2005+A1:2008	 EN 14342:2005+A1:2008
Terra Da Bosco Kft. 9831 Bérbaltavár, Béke u. 3. Tel: 0036 70/618-2683 Az első típusvizsgálat időpontja: 2010-02 Tömörfa T&G. csaphornyos parketta: (MSZ EN 13226:2002) Fafajok: tölgy és gőzölt dió Műszaki jellemzők. Sűrűség és vastagság: 690/15 Tűzállóság: Cfi-s1 Formaldehid kibocsátás: Natúr, felületkezelés nélküli: Npd Törőszilárdság: Npd Csúszósság: Npd Hővezetés: 0,15 W/mK Biológiai tartósság: 1. osztály Veszélyes anyagokat nem tartalmaz.	Terra Da Bosco Kft. 9831 Bérbaltavár, Béke u. 3. Tel: 0036 70/618-2683 Az első típusvizsgálat időpontja: 2010-02 Lamella parketta: (MSZ EN 13227:2002) Fafaj:tölgy Műszaki jellemzők. Sűrűség és vastagság: 710/10 Tűzállóság: Cfi-s1 Formaldehid kibocsátás: Natúr, felületkezelés nélküli: Npd Törőszilárdság: Npd Csúszósság: Npd Hővezetés: 0,17 W/mK Biológiai tartósság: 1. osztály Veszélyes anyagokat nem tartalmaz.	Terra Da Bosco Kft. 9831 Bérbaltavár, Béke u. 3. Tel: 0036 70/618-2683 Az első típusvizsgálat időpontja: 2010-02 Ipari parketta: (MSZ EN 13227:2002) Fafajok:tölgy, gőzölt dió, gyertyán, kóris, gőzölt akác, gőzölt bükk Műszaki jellemzők. Sűrűség és vastagság: 650/14 Tűzállóság: Cfi-s1 Formaldehid kibocsátás: Natúr, felületkezelés nélküli: Npd Törőszilárdság: Npd Csúszósság: Npd Hővezetés: 0,15 W/mK Biológiai tartósság: 1. osztály Veszélyes anyagokat nem tartalmaz.

Termékeink kötelező alkalmazási ideje a 11/1985. (IV.22.) EVM-IpM-KM-MÉM-NkM együttes rendelet alapján a vásárlástól számított 5 év.

A szavatosság vonatkozik:

- A parketta elemek nyilatkozott, szilárdsági és geometriai valamint a megjelenés jellemzőire.

A szavatossági igény nem érvényesíthető:

- nem a leírt felhasználási területre történő beépítés,
- szakszerűtlen tárolás, beépítés,
- karbantartás elmulasztása,
- nem megfelelő (gondatlan) használatból eredő károsodás és helytelen tisztítás.
- mechanikai sérülésekre

Az esetleges hibák a vásárlás helyén, írásban jelenthetők be.

A parketták beépítésére a beépítő vállalkozó vállalja a szavatosságot.

Érvényes: A termék szakszerű beépítése, rendszeres karbantartása és rendeltetésszerű használata esetén 5 évig.

Bérbaltavár, 2011.02.01

ügyvezető íg.